

תנור חלל



- נוכחות בשוק הישראלי של למעלה מ-25 שנה.
- תפוקה הגבוהה ב-עד 20% מתנורי החלל המוצעים בשוק (BTU 270,000).
- רמות אמינות, איכות ויעילות גבוהות ביותר.
- תוצרת אירופה.

מפרט טכני:



DESCRIPTION	Unit	SUPERCIKKI 81
Nominal thermal capacity 1	kW	80
Air flow rate	m ³ /h	2000
Temperature gradient	K	~145
Launching distance	m	~30
Sound pressure level 2	dB(A)	64
Category	-	v. Tab.
Type	-	A 2
Electrical power supply	1 Ph	230/50/1±5%
Electrical power fan motor	W	373
Max absorbed current of fan motor	A	3
Capacitor capacity	μF	10
Centrifugal fan RPM		1350
Impeller	mm	280 x 110
Electrical protection degree	IP	44
Operating limit:	Temperature	°C -15/+35
	Humidity @ 30°C non-condensing	Rh 95
Net weight	kg	63
Gas supply pressure	mbar	v. Tab.
Gas Injector diameter	Methane gas G20	mm 7,25
	Methane gas G25	mm 8,00
	Propane gas G31 7	mm 4,30
	Butane gas G30 7	mm 4,30
Gas pressure at injector	Methane gas G20	mbar 12,5
	Methane gas G25	mbar 12,5
	Propane gas G31 7	mbar 35
	Butane gas G30 7	mbar 26
Gas consumption	Methane gas G20	Nm ³ /h 7,6
	Methane gas G25	Nm ³ /h 8,9
	Propane gas G31 7	Nm ³ /h 3,0
	Butane gas G30 7	Nm ³ /h 2,3

מוזמנים ליצור קשר

דני פרידמן: 052-6814672 | dani.friedman@plasson.com

אסף חסידים: 052-3993827 | assaf.hassidim@plasson.com